

IP65, BAES Ambiance (450 lm)  
IP65, Escape route lighting (450 lm)

Model		
<b>BLOCTECH I AFS 1H 450 TC</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
<b>BLOCTECH I AFS 1H 450 D2</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

**Principales spécifications techniques**  
Technical parameters

Application	BAES Ambiance Escape route lighting
Source lumineuse Light source	<b>2 LED</b>
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	<b>M / NM</b>
Flux lumineux Luminous flux	450 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz:
Indice de protection Protection degree	IP65
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK06
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +40 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour

**Photometrie**  
Photometry

[m]	A	B
2,5	6	14
3,0	6,4	15,6
4,0	7,2	17,8
5,0	7,8	19,4
6,0	8,4	20,8
7,0	8,7	22
8,0	9	23,2
9,0	9,3	24
10,0	9,6	24,6


190,5 x 200 x 70  
800 mm 1200 mm  
400 szt. / pcs



Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]



Accessoires  
Accessories



Set pour montage encastré  
option with recessed mount kit applied

